

INFORMATIONS TECHNIQUES

Base :	Mélange en dispersion synthétique
Consistance :	Liquide
Système de prise :	Séchage physique
Couleur :	Blanc
Masse volumique (DIN 53479) :	Environ 1,01 kg/dm ³
Viscosité Brookfield (mPa.s) :	Environ 50 à 100 mPa.s
Temps de séchage à 21 °C et 50 % de HR (*) :	30 à 60 minutes sur les substrats cimentaires 60 à 90 minutes sur les substrats de porosité limitée environ 4 heures sur les substrats de bois et les panneaux agglomérés
Résistance à la température :	-0 °C à +50 °C
Teneur totale en solides :	Environ 20 %
Taux d'application (*) :	100 à 200 ml/m ² , en fonction du taux d'absorption du substrat et des outils utilisés

(*)Varie en fonction des conditions ambiantes comme la température, l'humidité, le substrat, etc.

PRODUIT

AGC FIX-IN PR est un primaire sans solvant pour substrats poreux, destiné à être utilisé avec le silicone AGC FIX-IN-SL.

CARACTÉRISTIQUES

- Prêt à l'emploi
- Haut pouvoir couvrant
- Sans solvants
- Très simple d'application
- Séchage rapide
- Large gamme d'applications, compatible avec les panneaux AGC Lacobel (T), Matelac (T), Mirox MNGE, Mirox 4Green+
- Utilisation en intérieur uniquement
- Capture les poussières
- Améliore l'adhérence sur les substrats non poreux
- Transparent au séchage

APPLICATIONS

AGC FIX-IN PR est un primaire aqueux qui sert au traitement préliminaire des substrats minéraux absorbants et non absorbants sur lesquels vous souhaitez coller les panneaux AGC Lacobel (T), Matelac (T), Mirox MNGE, Mirox 4Green+ avec ou sans film de sécurité SAFE+. AGC FIX-IN PR capture également les poussières et sert d'agent favorisant l'adhérence sur les substrats non poreux.

AGC FIX-IN PR est également adapté au traitement préliminaire de plusieurs substrats minéraux insensibles à l'humidité, comme le béton, ainsi qu'à des matériaux non minéraux sensibles à l'humidité comme le bois, les panneaux agglomérés et les panneaux OSB.

CONDITIONNEMENT

Couleur : transparent
Conditionnement : bidon de 5L

CONSERVATION

12 mois en emballage non ouvert conservé au frais et au sec, à des températures comprises entre +5 °C et +25 °C. À utiliser avant la date de péremption, voir emballage.

SUBSTRATS

Appliquez AGC FIX-IN PR sur un substrat régulier, sec, propre et lisse, sans poussières, graisses, irrégularités ni fissures. Les résidus d'adhésifs peuvent affecter l'adhérence. Retirez-les par abrasion mécanique puis dégraissez les surfaces.

TEMPS DE PRISE

AGC FIX-IN PR sèche par évaporation d'eau. Une pellicule résistant au vieillissement normal se forme lors du séchage.

Avis de non-responsabilité : Les informations et recommandations de la présente fiche technique résultent de nos essais et de notre expérience au moment de sa publication. Chaque version de la fiche technique est identifiée par sa date de révision. La version la plus récente de la fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Le client est informé qu'une telle mise à jour peut contenir des modifications techniques qui doivent être prises en considération lors de l'utilisation des produits correspondants. La version la plus récente de la fiche technique peut être consultée sur www.agc-yourglass.com ou obtenue auprès de votre représentant AGC sur simple demande. Il est de la responsabilité du client de vérifier régulièrement les mises à jour des fiches techniques avant d'utiliser les produits AGC. AGC Glass Europe n'a aucun contrôle sur les modalités des diverses applications. Nous ne pouvons donc pas être tenus pour responsables des résultats et des éventuels dommages résultant d'une utilisation impropre ou non adaptée. La conception et la qualité du substrat, ainsi que les conditions d'application, ne sont pas de notre ressort. Nous ne saurions donc être tenus pour responsables, sur la seule base de cette fiche technique, des dommages résultant directement ou indirectement de ces facteurs et conditions. Nous recommandons donc la mise en œuvre systématique d'un essai dans vos conditions spécifiques. Dans l'entière mesure autorisée par la loi en vigueur, AGC Glass Europe se réserve le droit de modifier les caractéristiques et la présentation de ses produits sans avertissement préalable. AGC Glass Europe a préparé les informations incluses dans la présente fiche technique de bonne foi et de façon aussi exacte que possible, mais ne saurait être tenue pour responsable des éventuelles inexactitudes ou erreurs d'impression.

APPLICATION DU PRIMAIRE

AGC FIX-IN PR doit s'habituer à la température ambiante avant utilisation. Agitez ou mélangez vigoureusement avant utilisation.

Appliquez le primaire non dilué à partir d'un seau sur le substrat à l'aide d'un rouleau à peinture ou d'un pinceau. Ne versez pas le primaire directement sur le substrat. Dans le cas de substrats très poreux et fortement absorbants, nous vous recommandons d'appliquer une seconde couche de primaire. N'appliquez pas la seconde couche avant le séchage complet de la première. Attendez que le primaire soit parfaitement sec.

Tout séchage incomplet influe négativement sur le résultat final. Il peut en résulter une diminution de l'adhérence. AGC FIX-IN PR peut être nettoyé à l'eau sur le matériel et les outils avant prise.

RECOMMANDATIONS D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

Respectez les pratiques habituelles d'hygiène industrielle. Portez des gants de protection. Consultez l'étiquette et la FDS pour plus d'informations.

MARQUES ET RECOMMANDATIONS

- N'appliquez jamais le primaire sur les substrats non protégés contre les remontées d'humidité.
- N'appliquez jamais le primaire sur un substrat trop humide.
- AGC FIX-IN PR n'est **pas** une couche hydrofuge.
- N'appliquez jamais le primaire à des températures inférieures à 15 °C ou supérieures à 25 °C.
- La température minimale du substrat doit être d'au moins 15 °C.
- L'humidité relative de l'environnement doit être de 75 % au maximum.
- Ne diluez pas le primaire.

Avis de non-responsabilité : Les informations et recommandations de la présente fiche technique résultent de nos essais et de notre expérience au moment de sa publication. Chaque version de la fiche technique est identifiée par sa date de révision. La version la plus récente de la fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Le client est informé qu'une telle mise à jour peut contenir des modifications techniques qui doivent être prises en considération lors de l'utilisation des produits correspondants. La version la plus récente de la fiche technique peut être consultée sur www.agc-yourglass.com ou obtenue auprès de votre représentant AGC sur simple demande. Il est de la responsabilité du client de vérifier régulièrement les mises à jour des fiches techniques avant d'utiliser les produits AGC. AGC Glass Europe n'a aucun contrôle sur les modalités des diverses applications. Nous ne pouvons donc pas être tenus pour responsables des résultats et des éventuels dommages résultant d'une utilisation impropre ou non adaptée. La conception et la qualité du substrat, ainsi que les conditions d'application, ne sont pas de notre ressort. Nous ne saurions donc être tenus pour responsables, sur la seule base de cette fiche technique, des dommages résultant directement ou indirectement de ces facteurs et conditions. Nous recommandons donc la mise en œuvre systématique d'un essai dans vos conditions spécifiques. Dans l'entière mesure autorisée par la loi en vigueur, AGC Glass Europe se réserve le droit de modifier les caractéristiques et la présentation de ses produits sans avertissement préalable. AGC Glass Europe a préparé les informations incluses dans la présente fiche technique de bonne foi et de façon aussi exacte que possible, mais ne saurait être tenue pour responsable des éventuelles inexactitudes ou erreurs d'impression.