

CLEARLIGHT LITE CLEARLIGHT LITE COMFORT

Widzisz to, co kupujesz, kupujesz to, co widzisz

AGC

AGC z dumą przedstawia **Clearsight Lite** i **Clearsight Lite Comfort**, dwa zaawansowane rozwiązania w zakresie szyb do komercyjnych urządzeń chłodniczych, które pozwalają kupującym oglądać wystawione produkty bez rozpraszania uwagi przez irytujące odbicia. Obie strony szyby posiadają naszą powłokę antyrefleksyjną, która sprawia, że produkty za szybą są doskonale widoczne, zapewniając jednocześnie doskonałą przepuszczalność światła.

Clearsight Lite Comfort posiada również naszą powłokę niskoemisyjną, która zapewnia doskonałą izolację termiczną, jednocześnie znacznie obniża straty energii i koszty.

Clearsight Lite i Clearsight Lite Comfort Szkło antyrefleksyjne do komercyjnych urządzeń chłodniczych

Dlaczego jest wyjątkowe?

Co to oznacza dla użytkowników?

- | | |
|---|--|
| Doskonała przejrzystość i zoptymalizowana widoczność niemal bez odbić | – Obie strony są pokryte naszą powłoką antyrefleksyjną, aby zapewnić doskonałą widoczność produktów eksponowanych za szybą |
| Wyższa przepuszczalność światła | – Większa przejrzystość |
| Większa izolacja termiczna i maksymalna oszczędności energii | – Uwydatnia kolory i zwiększa kontrast eksponowanych produktów |
| Lepsza stabilność i jednorodność kolorów bez względu na kąt patrzenia | – Utrzymuje towary w chłodzie, zużywając przy tym mniej energii |
| Odporność mechaniczna i chemiczna łatwa obróbka | – Wybierz Clearsight Lite Comfort, aby uzyskać doskonałą izolację termiczną |
| Pięcioletnia gwarancja | – Lepsza estetyka i neutralny wygląd produktów wewnątrz urządzenia chłodniczego bez względu na kąt patrzenia |
| | – Trwała powłoka o doskonałej odporności na zarysowania i czyszczenie |
| | – Może być hartowane, gięte i używane pod sitodruk |
| | – Nie trzeba usuwać powłoki przy krawędziach |
| | – Nieograniczony okres trwałości |
| | – Pięcioletnia gwarancja na powłokę Clearsight Lite i Clearsight Lite Comfort |



Bez Clearsight Lite i Clearsight Lite Comfort



Z Clearsight Lite i Clearsight Lite Comfort

Your Dreams, Our Challenge

Wydajność

	Clearsight Lite	Clearsight Lite Comfort
OGÓLNE INFORMACJE O PRODUKCIE		
Opis produktu	Dwustronne szkło antyrefleksyjne	Dwustronne szkło antyrefleksyjne plus powłoka Low-E
Podłoże szklane	Planibel Clearlite	
Wymiary standardowe (mm)	6000 × 3210*	
Grubość (mm)	4	
Emisyjność	0,89/0,89	0,89/0,12
Hartowalne	TAK	
Gięcie	TAK	
Nadruk ceramiczny	TAK	
Odporność mechaniczna i chemiczna	Klasa A (EN 1096-2)	
Oznaczenie CE	TAK	
Okres trwałości	Nieograniczony	
POJEDYNCZE ARKUSZE - 4 mm (EN 410)		
Odbicie światła	≤ 1%	
Przepuszczalność światła	97%	92%
Wskaźnik renderowania kolorów	99%	99%
Zamglenie (max %)	0,1	0,5
Współczynnik przenikania ciepła (W/(m ² .K)) - EN673	5,8	3,6
DGU (PODWÓJNE SZYBY ZESPOLONE) - 4 mm Clearsight Lite -16 mm Argon 90% - 4 mm Clearsight Lite Comfort (EN 410)		
Odbicie światła	2%	
Przepuszczalność światła	89%	
Współczynnik przenikania ciepła (W/(m ² .K)) - EN673	1,4	
DGU (PODWÓJNE SZYBY ZESPOLONE) - 4 mm Clearsight Lite Comfort 16 mm Argon 90% - 4 mm Clearsight Lite Comfort (EN 410)		
Odbicie światła	2%	
Przepuszczalność światła	85%	
Współczynnik przenikania ciepła (W/(m ² .K)) - EN673	1,2	

* W przypadku innych wymiarów (2250, 2550, 4500, 5100 x 3210) prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.