

CLEARSIGHT LITE CLEARSIGHT LITE COMFORT

Sichtbarkeit von Anfang bis Ende

AGC

AGC stellt mit **Clearsight Lite** und **Clearsight Lite Comfort** zwei hochentwickelte Verglasungslösungen für gewerbliche Kühlgeräte vor, die den Konsumenten die Ware ohne störende Reflexionen präsentieren. Unsere Antireflexbeschichtung auf beiden Glasseiten nimmt den Produkten dahinter auch wegen der herausragenden Lichtdurchlässigkeit nichts von ihrer Sichtbarkeit. Dank der Low-E-Beschichtung verfügt Clearsight Lite Comfort darüber hinaus über eine sehr gute Wärmedämmung bei deutlich geringeren Wärmeverlusten und Kosten.

Clearsight Lite und Clearsight Lite Comfort Nicht reflektierendes Glas für gewerbliche Kühlgeräte

Das ist das Besondere...

Sehr hohe Lichtdurchlässigkeit und Sichtbarkeit nahezu ohne Spiegelungen
Höhere Lichtdurchlässigkeit

Verbesserte Wärmedämmung bei optimiertem Energieverbrauch

Bessere Farbstabilität und Gleichmäßigkeit aus jedem Blickwinkel

Mechanische und chemische Beständigkeit
Leicht zu verarbeiten

Fünf Jahre Garantie

... und so profitiere ich davon

- Antireflexbeschichtung auf beiden Seiten garantiert perfekte Sichtbarkeit der Produkte hinter dem Glas
- Klarere Sicht
- Gute Farbwiedergabe mit kontrastreich sichtbaren Produkten
- Produktkühlung mit weniger Energie
- Herausragende Wärmedämmung mit Clearsight Lite Comfort
- Ästhetisches und neutrales Aussehen der gekühlten Produkte aus jedem Blickwinkel
- Langlebige Beschichtung mit ausgezeichneter Reinigungs- und Kratzfestigkeit
- Härten, biegen und siebbedrucken sind möglich
- Eine Kantenglättung ist nicht erforderlich
- Unbegrenzte Lagerdauer
- Fünf Jahre Garantie auf die Beschichtung Clearsight Lite und Clearsight Lite Comfort



Ohne Clearsight Lite und Clearsight Lite Comfort



Mit Clearsight Lite und Clearsight Lite Comfort

Your Dreams, Our Challenge

Leistungsmerkmale

	Clearsight Lite	Clearsight Lite Comfort
ALLGEMEINE ANGABEN		
Produktbeschreibung	Beidseitige Antireflexbeschichtung	Beidseitige Antireflex- und Low-E-Beschichtung
Substratglas	Planibel Clearlite	
Standardgrößen (mm)	6000 x 3210*	
Glasstärke (mm)	4	
Emissivität	0,89/0,89	0,89/0,12
Härtbar	JA	
Biegbar	JA	
Keramikdruck	JA	
Mechanische und chemische Beständigkeit	Klasse A (EN 1096-2)	
CE-Kennzeichnung	JA	
Lagerdauer	Unbegrenzt	
EINZELSCHIEBEN - 4 mm (EN 410)		
Lichtreflexion	≤ 1%	
Lichtdurchlässigkeit	97%	92%
Farbwiedergabeindex	99%	99%
Trübung (max. %)	0,1	0,5
U-Wert (W/(m ² K)) - EN673	5,8	3,6
DOPPELVERGLASUNG (DGU) - 4 mm Clearsight Lite -16 mm Argon 90% - 4 mm Clearsight Lite Comfort (EN 410)		
Lichtreflexion	2%	
Lichtdurchlässigkeit	89%	
U-Wert (W/(m ² K)) - EN673	1,4	
DOPPELVERGLASUNG (DGU) - 4 mm Clearsight Lite Comfort - 16 mm Argon 90% - 4 mm Clearsight Lite Comfort (EN 410)		
Lichtreflexion	2%	
Lichtdurchlässigkeit	85%	
U-Wert (W/(m ² K)) - EN673	1,2	

* Wenden Sie sich wegen weiterer Größen (2250, 2550, 4500, 5100 x 3210) bitte an den zuständigen Vertriebsmitarbeiter.