

# CLEARLIGHT LITE CLEARLIGHT LITE COMFORT



Voyez ce que vous achetez, achetez ce que vous voyez

La société AGC est fière de présenter le **Clearsight Lite** et le **Clearsight Lite Comfort**, deux solutions verrières avancées pour les unités de réfrigération commerciales qui permettent aux clients de voir sans difficulté les produits présentés sans être gênés par des reflets intempestifs. Les deux côtés du vitrage sont revêtus de notre couche antireflet, qui assure la parfaite visibilité des produits dans les présentoirs tout en garantissant une excellente transmission lumineuse.

Le **Clearsight Lite Comfort** est également revêtu de notre couche à basse émissivité, assurant ainsi une excellente isolation thermique pour réduire considérablement les pertes d'énergie et leur coût.

## Clearsight Lite et Clearsight Lite Comfort Vitrages antireflet pour unités de réfrigération commerciales

Pourquoi les choisir ?

Quels sont les avantages pour vous ?

- |                                                                                 |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Superbe transparence et visibilité optimisée, pratiquement sans reflet          | – Les deux côtés sont revêtus de notre couche antireflet afin d'assurer que les produits en rayon soient parfaitement visibles |
| Meilleure transmission lumineuse                                                | – Clarté supérieure                                                                                                            |
|                                                                                 | – Révèle les couleurs et améliore le contraste des produits en rayon                                                           |
| Isolation thermique améliorée et économies d'énergie                            | – Maintient les produits au frais tout en réduisant la consommation d'énergie                                                  |
|                                                                                 | – Pour une isolation thermique encore meilleure, choisissez Clearsight Lite Comfort                                            |
| Stabilité et uniformité des couleurs améliorées quel que soit l'angle de vision | – Meilleure esthétique et aspect neutre des produits dans l'unité de réfrigération, quel que soit l'angle de vision            |
| Résistance mécanique et chimique                                                | – Couche durable avec une excellente résistance aux griffes et au nettoyage                                                    |
| Facile à transformer                                                            | – Peuvent être trempé, bombé et sérigraphié                                                                                    |
|                                                                                 | – L'émargement des bords n'est pas nécessaire                                                                                  |
|                                                                                 | – Durée de vie illimitée                                                                                                       |
| Garantie de 5 ans                                                               | – Les couches du Clearsight Lite et du Clearsight Lite Comfort sont garanties 5 ans                                            |



Sans Clearsight Lite et Clearsight Lite Comfort



Avec Clearsight Lite et Clearsight Lite Comfort

Your Dreams, Our Challenge

## Caractéristiques

| Clearsight Lite                                                                                           |                                             | Clearsight Lite Comfort                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| INFOS GENERALES PRODUIT                                                                                   |                                             |                                                                            |
| Description produit                                                                                       | Vitrage à couche antireflet sur les 2 faces | Vitrage à couche antireflet sur les 2 faces avec couche à basse émissivité |
| Substrat                                                                                                  | Planibel Clearlite                          |                                                                            |
| Dimensions des plateaux (mm)                                                                              | 6000 x 3210*                                |                                                                            |
| Epaisseur (mm)                                                                                            | 4                                           |                                                                            |
| Emissivité                                                                                                | 0,89/0,89                                   | 0,89/0,12                                                                  |
| Trempe                                                                                                    | OUI                                         |                                                                            |
| Bombage                                                                                                   | OUI                                         |                                                                            |
| Sérigraphie                                                                                               | OUI                                         |                                                                            |
| Résistance mécanique et chimique                                                                          | Classe A (EN 1096-2)                        |                                                                            |
| Marquage CE                                                                                               | OUI                                         |                                                                            |
| Durée de vie                                                                                              | Illimitée                                   |                                                                            |
| SIMPLES VITRAGES - 4 mm (EN 410)                                                                          |                                             |                                                                            |
| Réflexion lumineuse                                                                                       | ≤ 1%                                        |                                                                            |
| Transmission lumineuse                                                                                    | 97%                                         | 92%                                                                        |
| Indice de rendu des couleurs                                                                              | 99%                                         | 99%                                                                        |
| Haze (% maxi)                                                                                             | 0,1                                         | 0,5                                                                        |
| Valeur Ug (W/(m².K)) - EN 673                                                                             | 5,8                                         | 3,6                                                                        |
| DOUBLES VITRAGES - 4 mm Clearsight Lite -16 mm Argon 90% - 4 mm Clearsight Lite Comfort (EN 410)          |                                             |                                                                            |
| Réflexion lumineuse                                                                                       | 2%                                          |                                                                            |
| Transmission lumineuse                                                                                    | 89%                                         |                                                                            |
| Valeur Ug (W/(m².K)) - EN 673                                                                             | 1,4                                         |                                                                            |
| DOUBLES VITRAGES - 4 mm Clearsight Lite Comfort - 16 mm Argon 90% - 4 mm Clearsight Lite Comfort (EN 410) |                                             |                                                                            |
| Réflexion lumineuse                                                                                       | 2%                                          |                                                                            |
| Transmission lumineuse                                                                                    | 85%                                         |                                                                            |
| Valeur Ug (W/(m².K)) - EN 673                                                                             | 1,2                                         |                                                                            |

\* Pour les autres dimensions (2250, 2550, 4500, 5100 x 3210), veuillez contacter votre représentant(e) commercial(e).

### FRANCE

AGC Glass France - [contact.france@agc.com](mailto:contact.france@agc.com)

### BELGIQUE

AGC Glass Europe - T +32 2 409 30 00 - [sales.belux@agc.com](mailto:sales.belux@agc.com)

AGC Glass Europe a des représentants partout dans le monde - Veuillez consulter [www.agc-yourglass.com](http://www.agc-yourglass.com) pour d'autres adresses.