

CLEARLIGHT LITE CLEARLIGHT LITE COMFORT

Vedi quello che ottieni, ottieni quello che vedi

AGC

AGC è orgogliosa di presentare **Clearsight Lite** e **Clearsight Lite Comfort**, due soluzioni in vetro avanzate per sistemi di refrigerazione commerciale che consentono agli acquirenti di visualizzare facilmente i prodotti esposti senza essere distratti da fastidiosi riflessi di luce. Entrambi i lati del vetro sono dotati del nostro rivestimento antiriflesso, che garantisce la perfetta visibilità dei prodotti dietro al vetro, assicurando al contempo un'eccellente trasmissione luminosa.

Clearsight Lite Comfort è inoltre dotato del nostro rivestimento Low-E, che offre un isolamento termico superiore riducendo notevolmente le perdite di energia e i costi.

Clearsight Lite e Clearsight Lite Comfort Vetro antiriflesso per sistemi di refrigerazione commerciale

Cosa lo rende così speciale?

Massima trasparenza e visibilità ottimizzata,
praticamente senza riflessi
Elevata trasmissione luminosa

Migliore isolamento termico e massimo risparmio energetico

Migliore stabilità e uniformità del colore da qualsiasi
angolazione si osservi

Resistenza meccanica e chimica
Facile da trasformare

Garanzia di cinque anni

Quali vantaggi offre?

- Entrambi i lati sono rivestiti con il nostro rivestimento antiriflesso per garantire la perfetta visibilità dei prodotti esposti dietro al vetro
- Offre una maggiore chiarezza
- Lascia intravedere i colori e migliora il contrasto dei prodotti esposti
- Mantiene fresche le merci consumando meno energia
- Scegli Clearsight Lite Comfort per un isolamento termico superiore
- Migliore estetica e un aspetto neutro dei prodotti all'interno del sistema di refrigerazione da qualsiasi angolazione si osservi
- Rivestimento resistente con eccellente resistenza alle scalfitture e alla pulizia
- Si può temprare, curvare, serigrafare
- Non necessita di sbordatura perimetrale
- Durata di stoccaggio illimitata
- Cinque anni di garanzia sui rivestimenti Clearsight Lite e Clearsight Lite Comfort



Senza Clearsight Lite e Clearsight Lite Comfort



Con Clearsight Lite e Clearsight Lite Comfort

Your Dreams, Our Challenge

Prestazioni

Clearsight Lite		Clearsight Lite Comfort
INFORMAZIONI GENERALI SUI PRODOTTI		
Descrizione del prodotto	Vetro antiriflesso bifacciale	Vetro antiriflesso bifacciale con rivestimento Low-E
Supporto in vetro	Planibel Clearlite	
Misure standard (mm)	6000 x 3210*	
Spessore (mm)	4	
Emissività	0,89/0,89	0,89/0,12
Temprabile	Sì	
Curvabile	Sì	
Stampa su ceramica	Sì	
Resistenza meccanica e chimica	Classe A (EN 1096-2)	
Marcatura CE	Sì	
Durata di conservazione	Illimitata	
LASTRE SINGOLE - 4 mm (EN 410)		
Riflessione luminosa	≤ 1%	
Trasmissione luminosa	97%	92%
Indice di resa cromatica	99%	99%
Opacità (max %)	0,1	0,5
Valore U (W/(m².K)) - EN673	5,8	3,6
DOPPIA VETRATA - 4 mm Clearsight Lite -16 mm Argon 90% - 4 mm Clearsight Lite Comfort (EN 410)		
Riflessione luminosa	2%	
Trasmissione luminosa	89%	
Valore U (W/(m².K)) - EN673	1,4	
DOPPIA VETRATA - 4 mm Clearsight Lite Comfort - 16 mm Argon 90% - 4 mm Clearsight Lite Comfort (EN 410)		
Riflessione luminosa	2%	
Trasmissione luminosa	85%	
Valore U (W/(m².K)) - EN673	1,2	

* Per altre misure (2250, 2550, 4500, 5100 x 3210), contattare il rappresentante commerciale.