

# STOPRAY NEUTRAL

Profitez de ce que le soleil  
a de mieux à offrir



Avec la gamme **Stopray**, vous profitez du meilleur du soleil. Ces verres à couche garantissent que les bâtiments soient inondés de lumière naturelle tout en bloquant l'excès de chaleur.

Stopray Neutral est la nouvelle génération de verres à couche de contrôle solaire et à basse émissivité double argent d'AGC, combinant le plus haut niveau de neutralité avec une excellente protection solaire et une réflexion lumineuse extrêmement faible.

Les verres à couche Stopray Neutral offrent la meilleure transparence gris neutre, ils améliorent le confort des occupants grâce à leur capacité à filtrer de manière optimale les rayons solaires. Chaque projet trouvera la quantité de lumière et de chaleur adéquate pour offrir confort et réduction d'énergie.

Les **versions trempables (T) des verres Stopray Neutral** peuvent être bombées et sont parfaitement combinables dans une façade avec leurs homologues non trempés puisqu'elles sont identiques en apparence et offrent les mêmes performances.

## Les bénéfices du **Stopray Neutral**



### Faible réflexion lumineuse

Excellente transparence grâce à une faible réflexion de la lumière, en accord avec les tendances modernes en matière d'architecture.



### Efficacité énergétique maximale

Réduction des coûts de climatisation, d'éclairage et de chauffage.



### Protection contre le soleil

Excellent apport de lumière naturelle combiné à une excellente protection solaire.



### Options de conception illimitées

Disponible dans une large gamme de solutions sur verre extra-clair Clearvision comme assemblé en verre feuilleté ou bombé.



Les couches Stopray sont certifiées Cradle to Cradle et font l'objet d'une déclaration environnementale de produit (FDES) vérifiée par un tiers

Your Dreams, Our Challenge



#### Double vitrage 6-16-4 (90% Argon)

	Position couche	TL (%)	FS (%)	RL ext (%)	RL int (%)	Valeur Ug W/(m².K)
Stopray Neutral 60/33 (T)	#2	60	33	13	11	1.0
Stopray Neutral 50/27 (T)	#2	50	27	13	11	1.0

#### Triple vitrage 6-16-4-16-4 (couche en #2 - Clearvision - iplus 1.1 in #5 - 90% Argon)

	Position couche	TL (%)	FS (%)	RL ext (%)	RL int (%)	Valeur Ug W/(m².K)
Stopray Neutral 60/33 (T)	#2	55	31	15	15	0.5
Stopray Neutral 50/27 (T)	#2	46	25	14	14	0.5



Stopray Neutral 60/33(T)



Stopray Neutral 50/27(T)