

Specifiche tecniche

PLANIBEL EASY

	Planibel Easy Clear 4 mm	Planibel Easy Clear 6 mm	Planibel Easy Blue 4 mm	Planibel Easy Blue 6 mm
Trasmissione luminosa	84	83	63	53
Riflessione luminosa esterna	14	14	12	14
Fattore solare (%)	82	81	58	50
Riflessione energetica (%)	13	13	11	11
Assorbimento energetico (%)	6	8	41	52

Come funziona il rivestimento?



1. Il rivestimento è attivato dalla luce ultravioletta



2. I depositi organici vengono distrutti



3. La pioggia lava via lo sporco



EFFETTUA LA SCANSIONE PER
SCOPRIRE IL VIDEO

PLANIBEL EASY CLEAR e PLANIBEL EASY BLUE sono disponibili

- Su Planibel Clearlite e su Planibel Dark Blue in 4 mm e in 6 mm
- Nelle seguenti dimensioni: PLF 6000 x 3210 mm
DLF 2250 x 3210, 2550 x 3210

Per maggiori informazioni, consultare il catalogo prodotti di AGC
su www.agc-yourglass.com

ITALIA: AGC Flat Glass Italia
T +39 02 626 90 110 - F +39 02 65 70 101 - development.italia@eu.agc.com
AGC Glass Europe è presente in tutto il mondo.
Gli indirizzi di tutti gli altri paesi sono disponibili su www.agc-yourglass.com.



Your Dreams, Our Challenge



Tenere pulite vetrate e serre diventa molto più facile con Planibel Easy Clear e Planibel Easy Blue. In che modo? È molto semplice. Lo speciale rivestimento applicato al vetro funziona in due modi : utilizza la luce naturale (da 5 a 7 giorni) per distruggere lo sporco di origine organica, quindi sfrutta la pioggia per rimuoverlo. Questo lo rende la scelta perfetta per serre, lucernari e vetrate. Inoltre, Planibel Easy Clear e Planibel Easy Blue possono essere integrati in una doppia vetrata con altri prodotti AGC, come il vetro a bassa emissività.

Semplice come Planibel Easy Clear e Planibel Easy Blue

PLANIBEL EASY
CLEAR AND BLUE

Cosa li rende così speciali? | Cosa li rende così speciali?

- | | |
|---|--|
| Rivestimento speciale facile da pulire | – Pulizia delle finestre facilitata, poiché la luce ultravioletta attiva il rivestimento (anche nelle giornate nuvolose) per decomporre lo sporco di natura organica che la pioggia lava via |
| Il rivestimento permette di diffondere acqua in modo uniforme sulla superficie del vetro | – Pulizia uniforme della superficie del vetro e asciugatura rapida |
| Aspetto neutro | – Praticamente indistinguibile dal vetro per finestre standard |
| Elevata trasmissione luminosa | – Lascia entrare la massima quantità di luce naturale |
| Rivestimento pirolitico | – Estremamente durevole e facile da trasformare da parte dei produttori di vetrate |
| Verificato indipendentemente per la conformità alla norma EN1096-5 | – Le sue caratteristiche di facile pulizia sono state testate e verificate dal famoso Fraunhofer Institute for Surface Engineering and Thin Films IST |