

Dokonale tenké sklo
pro maximální pohodu v interiéru





Fineo představuje kombinaci nejlepších parametrů ve své třídě a přitažlivého estetického vzhledu. Díky tenkému profilu jej lze bez problémů montovat do stávajících rámců nebo do nových oken a závěsných stěn. Na rozdíl od dosavadních systémů vakuového zasklení nemá tento jedinečný produkt AGC sací port, který by omezoval výhled a díky velice úzkému těsnění hran je zajištěn maximální výhled.

Společnost AGC dodává nejvyšší technologii vakuových izolačních skel současnosti, která převyšují parametry standardních izolačních skel, a nabízí tak optimální komfort pro interiéry.

Dokonale tenké sklo pro maximální pohodu v interiéru

FINEO

Co je na něm tak výjimečného?

Co to pro vás znamená?

**tenký profil a vysoce estetický
vzhled**

- barva světla je obdobná jako u monolitického skla
- bez sacího portu
- vhodné při renovaci(*) stávajících oken

**vynikající tepelně izolační
vlastnosti**

- U_g 0,4 nebo 0,7 W/(m².K)

udržitelná investice

- projektovaný výkon je zachován po několik desetiletí
- nezávislost na úhlu instalace (skloněné nebo střešní zasklení)

přirozenější denní světlo

- poskytuje zvýšenou světelnou pohodu v interiéru

lepší využívání sluneční energie

- nižší spotřeba energie
- nižší emise

zvýšený hlukový útlum

- poskytuje vyšší zvukovou pohodu v interiéru
- ochrana proti nízkofrekvenčnímu hluku z dopravy

bezolovnaté a recyklovatelné sklo

- 100% recyklovatelné sklo
- splňuje zásady oběhového hospodářství

(*) Renovace: náhrada stávajícího zasklení sklem Fineo se zachováním původního okenního rámu za předpokladu, že je rám v řádném funkčním stavu.

Technická specifikace

Světelné a energetické vlastnosti⁽¹⁾

Fineo	Pozice povlaku	Barva	Celková tloušťka	EN 410				EN 673
				LT (%)	LR _{ext} (%)	LR _{int} (%)	g [-]	U _g W/(m ² .K)
6mm	Low-e #3	Neutrální	6,7	80	13	14	0,68	0,7
8mm			7,7	80	13	14	0,67	
10mm			9,7	79	13	14	0,65	
12mm			11,7	78	13	13	0,65	

Protihluková izolace⁽²⁾

Složení skla Fineo	EN ISO 10140	
	R _w [C;C _{tr}] [dB]	R _w +C _{tr} [dB]
8mm	35 (-2;-5)	30
10mm	36 (-2;-3)	33
12mm	36 (-1;-2)	34

Rozměry	Maximální	1,5 m × 2,5 m nebo 1,6 m × 2,4 m
	Minimální	0,2 m × 0,2 m
Tvar	Standardní	Čtverec nebo obdélník
	Tvary	Od Q1 2020
Vrstvené bezpečnostní sklo	Ano, k dispozici je jednostranné i oboustranné provedení	
	Ornamentní nebo silnostěnné sklo	

⁽¹⁾ Uvedené údaje byly vypočteny na základě spektrálního měření podle norem EN 410 a ISO 9050 (1990). Hodnota U byla vyčíslena podle normy EN 673 a měření bylo provedeno dle normy EN 674. Emisivita byla stanovena podle norem EN 673 (příloha A) a EN 12898.

⁽²⁾ Tyto indexy vzduchové neprůzvučnosti se vztahují k vzorku Fineo o rozměrech 1,23 m × 1,48 m dle EN ISO 10140-3. Testování se provádí v laboratorních podmínkách. Parametry mohou být odlišné v závislosti na stávajících rozměrech zasklení, zasklívacím systému, zdrojích hluku apod.

Další informace

Téma	Kontakt
Obecné informace, informace o výrobcích, marketingové otázky	info@fineoglass.eu
Dotazy související s prodejem, cenové kalkulace	sales@fineoglass.eu

Informace a údaje uvedené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

AGC Flat Glass Czech a. s., člen AGC Group

T +420 417 50 11 11 - czech@eu.agc.com

AGC Glass Europe využívá celosvětovou síť prodejců.

Adresy naleznete na www.agc-yourglass.com.