

Niezwykłe cienkie, a zapewnia
jeszcze większy komfort





Fineo łączy najlepsze w swojej klasie właściwości z atrakcyjnym wyglądem. Wąski profil umożliwia idealne połączenie z zamontowanymi ramami lub z nowymi oknami czy montaż w ścianach kurtynowych. W przeciwieństwie do dotychczasowych systemów próżniowych szyb zespolonych w tym produkcie AGC nie ma portu, który przysłaniałby widok, a dzięki wyjątkowo wąskim elementom uszczelniającym krawędzie uzyskuje się maksymalną widoczność.

AGC oferuje najbardziej zaawansowany system próżniowych izolacyjnych szyb zespolonych, który gwarantuje maksymalny komfort wewnątrz i jednocześnie znacznie przewyższa standardowe izolacyjne szyby zespolone.

Niezwykłe cienkie, a zapewnia jeszcze większy komfort

FINEO

Co wyróżnia ten produkt?

Co to oznacza dla Ciebie?

wąski, atrakcyjny wygląd	– lekki wygląd jak w przypadku szkła monolitycznego – bez próżniowego portu ewakuacyjnego – nadaje się do modernizacji (*) istniejących oki
wyjatkowa izolacja cieplna	– U_g 0,4 lub 0,7 W/(m ² .K)
trwała inwestycja	– zachowuje właściwości przez kilkadziesiąt lat – niezależnie od kąta nachylenia (tj. szkło pochylę lub dachowe)
więcej naturalnego światła	– lepszy komfort świetlny we wnętrzach
gromadzenie większej ilości darmowej energii słonecznej	– mniejsze zużycie energii – niższe emisje
lepsze parametry izolacyjności akustycznej	– oferuje zwiększony komfort akustyczny wewnątrz – właściwości w dolnym zakresie częstotliwości dla hałasu ruchu drogowego
bezołowiowe i nadające się do przetwarzania	– w 100% nadaje się do przetwarzania – wpisuje się w koncepcję gospodarki cyrkularnej

(*) modernizacja: zastąpienie istniejących szyb szybami Fineo, z zachowaniem w całości pierwotnej ramy okna, pod warunkiem, że rama jest w odpowiednim stanie.

Dane techniczne

Parametry świetlne i energetyczne ⁽¹⁾

Fineo	Pozycja powłoki	Kolor	Grubość całkowita	EN 410				EN 673
				LT (%)	LR _{ext} (%)	LR _{int} (%)	g [-]	U _g W/(m ² .K)
6mm	Low-e #3	Neutralne	6,7	80	13	14	0,68	0,7
8mm			7,7	80	13	14	0,67	
10mm			9,7	79	13	14	0,65	
12mm			11,7	78	13	13	0,65	

Parametry izolacyjności akustycznej ⁽²⁾

Złożenie	EN ISO 10140	
	R _w [C;C _{tr}] [dB]	R _w +C _{tr} [dB]
8mm	35 (-2;-5)	30
10mm	36 (-2;-3)	33
12mm	36 (-1;-2)	34

Wymiary	Maksymalne	1,5 m × 2,5 m i 1,6 m × 2,4 m
	Minimalne	0,2 m × 0,2 m
Kształt	Standard	Kwadratowy lub prostokątny
	Kształty	Od I kw. 2020
Bezpieczne szkło laminowane	Tak, dostępne są wersje jednostronne i dwustronne	
	Wariant: szkło ornamentowe lub monumentalne	

⁽¹⁾ Podane dane są obliczane z użyciem pomiarów widmowych zgodnych z normami EN 410 i ISO 9050 (1990). Współczynnik U jest obliczany zgodnie z normą EN 673 i mierzony zgodnie z EN 674. Emisyjność jest mierzona według normy EN 673 (Załącznik A) i EN 12898.

⁽²⁾ Podane wskaźniki izolacyjności akustycznej odpowiadają próbce Fineo o wymiarach 1,23 m × 1,48 m według normy EN ISO 10140-3. Badanie zostało przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste właściwości mogą się różnić w zależności od faktycznych wymiarów szyb, układu ram, źródeł hałasu itp.

Dodatkowe informacje:

Temat	Kontakt
Ogólne pytania, informacje o produkcie, zagadnienia marketingowe	info@fineoglass.eu
Pytania dotyczące sprzedaży i wycen	sales@fineoglass.eu

Informacje i dane zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

AGC Glass Poland Sp. z o.o.

T +48 22 872 02 23 - polska@eu.agc.com

AGC Glass Europe posiada przedstawicielstwa na całym świecie.

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie www.agc-yourglass.com.