

MATELUX, MATELAC ET MATELAC T



Guide de nettoyage du verre dépoli dans des applications domestiques

Matelux, Matelac et Matelac T

Pour nettoyer du verre dépoli, suivez simplement quelques règles importantes :



Dans la majorité des cas, le verre dépoli peut être nettoyé avec une grande quantité d'**eau** claire et une **éponge douce** ou un **nettoyant pour vitres**. AGC fournit ce produit dans son kit de nettoyage FIX-IN pour fin de chantier/particuliers (Cleaning kit for end-users).



Ne jamais utiliser de **produits de nettoyage agressifs** tels que des lames de rasoir, de la laine d'acier, un matériau abrasif, etc. pour nettoyer du verre.



Toujours nettoyer l'intégralité de la surface du verre dépoli à l'aide d'eau ou d'un nettoyant pour vitres, même si seule une petite partie est sale. Ne jamais nettoyer certaines zones uniquement, cela pourrait laisser des traces sur le verre !



Après avoir nettoyé le verre, le **rincer** à l'eau claire et l'**essuyer** intégralement à l'aide d'un chiffon en coton doux et non pelucheux.



Si des taches subsistent, **répéter** l'opération.



Utiliser une **grande quantité d'eau** pour ne pas griffer ou endommager la surface vitrée. Ne jamais tenter de retirer les impuretés à l'aide d'un chiffon sec et/ou sale, les frottements des impuretés pourraient griffer le verre.



Pendant tout le nettoyage, **ne jamais exercer de pression excessive** parce que les frottements pourraient endommager la surface du verre dépoli.



Les surfaces particulièrement sales peuvent être lavées à l'aide d'un **nettoyeur à haute pression** avec de l'eau à une température d'au moins 30 °C.



Toujours utiliser un **nettoyant pour vitres à base d'alcool** (AGC propose ce produit dans son kit de nettoyage FIX-IN pour fin de chantier/particuliers) pour nettoyer un verre dépoli.



Ne jamais utiliser de produits contenant de l'acide fluorhydrique, ou des dérivés fluorés, chlorés ou ammoniacaux car ils risquent d'attaquer la surface du verre. Ne jamais utiliser de produits fortement acides et alcalins car ils peuvent être abrasifs pour la surface du verre.

Méthode de nettoyage conseillée

NETTOYAGE DE VERRE DÉPOLI (MATELUX, MATELAC, MATELAC T)

Origine de la tache	APRÈS 6H		APRÈS 24H		Meilleure pratique
	Eau	1. Nettoyant pour vitres FIX-IN 2. Eau	Eau	1. Nettoyant pour vitres FIX-IN 2. Eau	
Bière	😊	😊	😊	😊	Eau
Thé noir	😊	😊	😊	😊	Eau
Café	😊	😊	😊	😊	Eau
Soda	😊	😊	😊	😊	Eau
Jus	😊	😊	😊	😊	Eau
Lait	😊	😊	😞	😞	1. Nettoyant pour vitres FIX-IN 2. Eau
Moutarde	😊	😊	😞	😞	1. Nettoyant pour vitres FIX-IN 2. Eau
Huile	😞	😞	😞	😞	1. Nettoyant pour vitres FIX-IN 2. Eau
Vin rouge	😊	😊	😊	😊	Eau
Résidus de silicone et de colle	😞	😞	😞	😞	Dégraissant anti-silicone du Kit de nettoyage FIX-IN pour installateurs
Savon	😊	😊	😊	😊	1. Nettoyant pour vitres FIX-IN 2. Eau
Dentifrice	😊	😊	😊	😊	1. Nettoyant pour vitres FIX-IN 2. Eau

😊 Très facile (plus facile qu'une surface vitrée float) 😞 Facile (similaire à une surface vitrée standard) 😞 Difficile

AGC propose 2 types de kits de nettoyage

Kit de nettoyage FIX-IN pour installateurs

- Éponge pour nettoyer le verre
- Dégraissant anti-silicone pour retirer les résidus de silicone
- Nettoyant de surface pour bien nettoyer le verre dépoli à l'aide de l'éponge

Kit de nettoyage FIX-IN pour fin de chantier/particuliers

- Nettoyant pour vitres
- Éponge



Vous pouvez acheter ces kits de nettoyage sur www.agc-store.com



AGC GLASS EUROPE, UN LEADER EUROPÉEN EN VERRE PLAT

Basé à Louvain-la-Neuve, AGC Glass Europe produit, transforme et commercialise du verre plat à destination des secteurs de la construction (vitrages extérieurs et décoration intérieure), de l'automobile et des applications solaires. Il est la branche européenne d'AGC, leader mondial en verre plat et dispose de plus de 100 sites industriels en Europe, de l'Espagne à la Russie.

FRANCE – AGC Glass France - T 0805 20 00 07 - contact.france@eu.agc.com
BELGIQUE – AGC Glass Europe - T +32 2 409 30 00 - F +32 2 672 44 62

