

Belangrijke, inleidende instructies

Gelieve deze instructies zorgvuldig door te lezen vóór verwerking van de Lacobel T-producten.

1. **Product** - Lacobel T moet hetzij thermisch worden gehard overeenkomstig EN12150, hetzij halfgehard overeenkomstig EN1863.
2. **Product** - Verwerk Lacobel T binnen 12 maanden na levering.
3. **Opslag en transport** - Bewerk en transporteer Lacobel T met zorg, om de laklaag niet te beschadigen. Poets al het mogelijke vuil weg dat in contact zou kunnen komen met de lakzijde en droog water en/of vocht snel a.
4. **Snijden** - Snij Lacobel T op een schone snijtafel, met de lakzijde naar beneden. Gebruik een compatibele, vluchtige snijolie en veeg de snijolie na het snijden weg. Gebruik bij het snijden van de randen aan de lakzijde een waterstraal.
5. **Randbewerking - enkele slijpmachine** - Gebruik schone matten, met de laklaag naar de werknemer gericht. Kruisbanden: gebruik watersproeiers, met de lakzijde naar boven gericht.
6. **Randbewerking - dubbele slijpmachine** - Gebruik schone banden, met de lakzijde naar boven gericht. CNC: lakzijde naar boven of naar de werknemer gericht.
7. **Wassen** - Om beschadiging van de verf te voorkomen, **dient u het glas binnen 15 minuten na de randbewerking te drogen**. Stapel geen natte glasplaten op tussen de randbewerking en de reiniging.
8. **Hittebehandeling - Nooit ovens zonder convectie gebruiken**. Behandel het glas binnen 2 dagen na de randbewerking en reiniging. De lakzijde moet naar boven gericht zijn.
 - Oveninstellingen met alleen bovenconvectie: 680°C boven en 700°C beneden;
 - Oveninstellingen met boven- & onderconvectie: 680°C boven en 680°C beneden.
9. **Emailkwaliteit** - Test de kwaliteit van het email na de hittebehandeling door de lakzijde met een natte vinger aan te raken: vanaf de glaszijde mogen dan geen natte vlekken zichtbaar zijn.
10. **Verdere informatie** - Ga naar www.yourglass.com - merkbeschrijving Lacobel T - voor meer informatie over dit product of om contact op te nemen met de Technische Advies Service van AGC (TAS). Nieuwsgierig naar het productieproces van Lacobel T? Bezoek www.youtube.com/user/yourglass